*ELPROMET RADOSŁAW KACZMARCZYK*
*85-382 Bydgoszcz, ul.Tczewska 27*
*tel.: 52 381 94 80; www.elpromet.pl*

# Karta katalogowa

## DŁAWNICA GUMOWA BDE

**Zastosowanie:** uszczelnianie miejsc wprowadzania przewodów do wnętrza urządzeń i rozdzielnic elektrycznych. Jest to alternatywa dla dławnicy z tworzywa sztucznego lub metalowej. Dławnica gumowa zapobiega przedostawaniu się pyłu i wilgoci do wnętrza urządzenia.

**Materiał:** guma na bazie kauczuku (SBR/NR).

**Kolor:** czarny (RAL 9004), biały (RAL 9001)- *na zamówienie*.

**Tempertura pracy:** -40°C do +85°C.



| Indeks | Oznaczenie | Średnica otworu w blasze | Średnica przewodu | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|
| B.20.00011 | BDE 11 | 15 | 6-8 | 100szt. |
| B.20.00013 | BDE 13 | 21 | 9-12 | 100szt. |
| B.20.00016 | BDE 16 | 23 | 11-15 | 100szt. |
| B.20.00021 | BDE 21 | 29 | 14-18 | 100szt. |
| B.20.00029 | BDE 29 | 38 | 18-25 | 50szt. |
| B.20.00036 | BDE 36 | 46 | 24-44 | 30szt. |
| B.20.00042 | BDE 42 | 55 | 31-47 | 10szt. |
| B.20.00048 | BDE 48 | 66 | 40-57 | 10szt. |
| B.20.00054 | BDE 54 | 78 | 52-66 | 10szt. |
| B.20.00065 | BDE 65 | 80 | 56-73 | 10szt. |
| B.20.00067 | BDE 67 | 90 | 65-78 | 10szt. |