Zasilacze na szynę DIN

Seria	Model	Napięcie wyjściowe	Prąd wyjściowy	Moc wyjściowa	Fazy 1	Fazy 2	Fazy 3	PFC	Zakres napięcia wejściowego	Wymiary (dł. x szer. x gł.)	Certyfikaty CE	UL	TÜV	ATEX	CB
CliQ II	DRP024V060W3BA	24V	2.50A	60W		●	●		3 x 320-600VAC lub 2 x 360-600VAC (450-800VDC)*	121 x 50 x 117.3 mm	●	●		●	●
	DRP024V060W3BN					●	●								
	DRP024V120W3BA		5.00A	120W		●	●			121 x 50 x 117.3 mm	●	●		●	●
	DRP024V120W3BN					●	●								
	DRP024V240W3BA		10.0A	240W		●	●		Dla 960W: 3 x 320-600VAC lub 2 x 380-600VAC (450-800VDC)*	121 x 70 x 117.3 mm	●	●		●	●
	DRP024V240W3BN					●	●								
	DRP024V480W3BA		20.0A	480W		●	●	●		121 x 140 x 117.3 mm	●	●		●	●
	DRP024V480W3BN					●	●	●							
	DRP024V960W3BA		40.0A	960W		●	●	●		121 x 255 x 117.3 mm	●	●		●	●
	DRP048V060W1BA	48V	1.25A	60W	●				85-264VAC (120-375VDC)*	121 x 32 x 125 mm	●	●		●	●
	DRP048V060W1BN				●										
	DRP048V120W1BA		2.50A	120W	●					121 x 50 x 123.1 mm	●	●		●	●
	DRP048V120W1BN				●										
	DRP048V240W1BA		5.00A	240W	●					121 x 85 x 124.1 mm	●	●		●	●
	DRP048V240W1BN				●										
	DRP048V480W1BA		10.0A	480W	●					121 x 144 x 118.6 mm	●	●		●	●
	DRP048V480W1BN				●										
CliQ M	DRM-24V120W1PN	24V	5.00A	120W	●			●	85-264VAC (110-360VDC)*	124 x 40 x 117 mm	●	●		●	●
	DRM-24V240W1PN		10.0A	240W	●			●		124 x 60 x 117 mm	●	●		●	●
Sync	DRS-24V30W1AZ	24V	1.25A	30W	●				85-264VAC (120-375VDC)*	75 x 21 x 89.5 mm	●	●	●		●
Chrome	DRC-5V10W1AZ	5V	1.50A	7.5W	●				90-264VAC (125-375VDC)*	91 x 18 x 55.6 mm	●	●	●		●
	DRC-12V10W1AZ	12V	0.83A	10W	●				90-264VAC (125-375VDC)*	91 x 18 x 55.6 mm	●	●	●		●
	DRC-12V30W1AZ		2.10A	25.2W	●					91 x 53 x 55.6 mm	●	●	●		●
	DRC-12V60W1AZ		4.50A	54W	●					91 x 71 x 55.6 mm	●	●	●		●
	DRC-24V10W1AZ	24V	0.42A	10W	●				90-264VAC (125-375VDC)*	91 x 18 x 55.6 mm	●	●	●		●
	DRC-24V30W1AZ		1.25A	30W	●					91 x 53 x 55.6 mm	●	●	●		●
	DRC-24V60W1AZ		2.50A	60W	●					91 x 71 x 55.6 mm	●	●	●		●
	DRC-24V100W1AZ		3.80A	91.2W	●					91 x 89.9 x 55.6 mm	●	●	●		●


* Praca z napięciem stałym możliwa jest w wybranych modelach.

Zasilacze impulsowe MDR 10 - 100 W

Zasilacze serii MDR przeznaczone są do zasilania urządzeń elektroniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji. Zbudowano je w oparciu o przetwornicę impulsową co umożliwiło uzyskanie wysokiej sprawności oraz małych wymiarów. Zasilacze przeznaczone są do mocowania na szynie DIN 35mm (TS35mm). Zasilacze posiadają możliwość regulacji napięcia wyjściowego potencjometrem montażowym dostępnym z zewnątrz.

Najważniejsze cechy :

- uniwersalne napięcie zasilania AC/pełen zakres
- montaż na szynie DIN TS35 / 7,5 lub 15
- klasa izolacji II
- zabezpieczenie: przeciwzwarciowe, przepięciowe, przeciążeniowe oraz termiczne
- stała częstotliwość pracy impulsowej 100kHz
- chłodzenie w układzie otwartym (bez wymuszonego obiegu powietrza)
- testowany indywidualnie w pełnym zakresie pracy
- spełnia normy: UL / CUL / TUV / CB / CE
- sygnalizacja zasilania - dioda LED



MDR - 10



MDR - 20



MDR - 40



MDR - 60



MDR - 100



Typ	Moc (W)	Napięcie zasilania VAC	Napięcie VDC i prąd (A) wyjściowy 5V	12V	15V	24V	48V	Wymiar A	B	C	Waga (kg)
MDR-10	10	230 (85-264)	2,0	0,84	0,67	0,42			22,5		0,17
MDR-20	10	230 (85-264)	3,0	1,67	1,34	1,0			22,5		0,19
MDR-40	40	230 (85-264)	6,0	3,33		1,7	0,83	100	40	90	0,30
MDR-60	60	230 (85-264)	10,0	5,0		2,5	1,25		40		0,33
MDR-100	100	230 (85-264)		7,5		4,0	2,0		55		0,42