100874 Rozłączniki izolacyjne Ex9I125 3P 32A



EAN: 8592765008756

Serie Ex9I125 rozłączników izolacyjnych są przeznaczone dla szerokiej gamy aplikacji zwłaszcza jako rozłączniki główne. Ich budowa spełnia wszystkie wymogi bezpiecznego wyłączania zasilania. Dostępne są w wersjach od jednego do czterech biegunów, szerokość jednego modułu na każdy biegun. Kategoria użytkowania AC-22A pozwala na wykorzystywanie również w przypadku bardziej wymagających aplikacji przemysłowych, w których dochodzi do częstych rozłączeń. Wyposażone są one w funkcje blokady w pozycji OFF.

Charakterystyka

Paremeter	Wartość
Funkcja przełączająca	Wyłącznik
Liczba styków przełącznych	0
Głębokość wbudowania	80
Liczba styków zwiernych	3

Paremeter	Wartość
Prąd znamionowy	32
Napięcie znamionowe	400
Znamionowa zdolność łączeniowa	0.64
Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113)	TAK
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba biegunów	3
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)	0.38
Z lampką sygnalizacyjną	NIE
Kolor klosza	Szary
Szerokość wyrażona liczbą modułów	3
Stopień ochrony (IP)	IP20
Rodzaj napięcia	AC