# 100139 Wyłączniki nadprądowe Ex9BN 3P C6




**EAN:** 8592765001405

Modułowe wyłączniki nadprądowe serii Ex9BN są uniwersalnymi urządzeniami dla wszystkich typów aplikacji spełniających wysokie wymagania norm do użytku domowego zgodnie z EN 60898 w zakresie prądów znamionowych od 1 do 63 A. Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn wynosi 6kA. W każdym przypadku Icn odnosi się do wszystkich wersji wyłączników, tj. do prądu znamionowego do 63 A i charakterystyk wyzwalania B, C, D. Wyłączniki nadprądowe serii Ex9BH dostępne są w wykonaniach 1, 1+N, 2, 3, 3+N, 4 -biegunowych, gdzie szerokości bieguna odpowiada jeden moduł – 18 mm. Charakterystyki wyzwalania: B, C, D. W odniesieniu do parametrów mechanicznych serie Ex9BH i Ex9BN są w pełni zgodne. Mogą być łączone z szeroką gamą akcesoriów, w tym ze stykami pomocniczymi, stykami pomocniczymi zadziałania, wyzwalaczami wzrostowymi, podnapięciowymi oraz nadnapięciowymi lub blokami różnicowoprądowymi. Możliwe jest tworzenie różnorodnych kombinacji akcesoriów. Kombinacje te ograniczone są jedynie przez całkowitą liczbę, a nie rodzaj akcesoriów – wszystkie elementy pasują do siebie. Można

zamontować do trzech jednostek styków pomocniczych lub styków pomocniczych zadziałania oraz do dwóch jednostek wyzwalaczy.

# Charakterystyka

| Paremeter | Wartość |
|---|---|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | 3 |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Klasa ograniczania energii | 3 |
| Liczba biegunów (całkowita) | 3 |
| Napięcie znamionowe | 400 |
| Głębokość wbudowania | 74 |
| Prąd znamionowy | 6 |
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu IEC 60947-2 przy 230 V | 10 |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Charakterystyka wyzwalania | C |
| Liczba biegunów | 3 |
| Częstotliwość | |
| Nadaje się do instalacji podtynkowych | TAK |
| Kategoria przeciwprzepięciowa | 3 |
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn EN 60898 przy 230 V | 6 |
| Jednocześnie rozłączany biegun N | NIE |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia | TAK |