100003 Wyłączniki nadprądowe Ex9BN 1P B4



EAN: 8592765000040

Modułowe wyłączniki nadprądowe serii Ex9BN są uniwersalnymi urządzeniami dla wszystkich typów aplikacji spełniających wysokie wymagania norm do użytku domowego zgodnie z EN 60898 w zakresie prądów znamionowych od 1 do 63 A. Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn wynosi 6kA. W każdym przypadku Icn odnosi się do wszystkich wersji wyłączników, tj. do prądu znamionowego do 63 A i charakterystyk wyzwalania B, C, D. Wyłączniki nadprądowe serii Ex9BH dostępne są w wykonaniach 1, 1+N, 2, 3, 3+N, 4 -biegunowych, gdzie szerokości bieguna odpowiada jeden moduł – 18 mm. Charakterystyki wyzwalania: B, C, D. W odniesieniu do parametrów mechanicznych serie Ex9BH i Ex9BN są w pełni zgodne. Mogą być łączone z szeroką gamą akcesoriów, w tym ze stykami pomocniczymi, stykami pomocniczymi zadziałania, wyzwalaczami wzrostowymi, podnapięciowymi oraz nadnapięciowymi lub blokami różnicowoprądowymi. Możliwe jest tworzenie różnorodnych kombinacji akcesoriów. Kombinacje te ograniczone są jedynie przez

całkowitą liczbę, a nie rodzaj akcesoriów – wszystkie elementy pasują do siebie. Można zamontować do trzech jednostek styków pomocniczych lub styków pomocniczych zadziałania oraz do dwóch jednostek wyzwalaczy.

Charakterystyka

Paremeter	Wartość
Klasa ograniczania energii	3
Liczba biegunów (całkowita)	1
Napięcie znamionowe	230
Głębokość wbudowania	72
Prąd znamionowy	4
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu IEC 60947-2 przy 230 V	10
Rodzaj napięcia	AC
Stopień zanieczyszczenia	2
Charakterystyka wyzwalania	B
Liczba biegunów	1
Częstotliwość	
Nadaje się do instalacji podtynkowych	TAK
Kategoria przeciwprzepięciowa	3
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn EN 60898 przy 230 V	6
Jednocześnie rozłączany biegun N	NIE
Możliwość dodatkowego wyposażenia	TAK
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Stopień ochrony (IP)	IP20