Dane produktów



FR300 LEGRAND

ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 303 100A 3P

REF. 406469 | PKWIU 27.12.40.0 | EAN. 3245064064699

Gwarancja 2 lata

> www.legrand.pl/e-katalog

parametry techniczne

Jako rozłącznik główny	Tak
Jako rozłącznik remontowy	Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Tak
Jako wyłącznik awaryjny	Nie
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	400 V
Znamionowy prąd ciągły Iu	100 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq	4500 kA
Liczba biegunów	3
Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Wbudowany napęd silnikowy	Nie
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Do montażu na płycie	Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego	Nie
Do montażu czołowego centralnie	Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Tak
Do montażu pośredniego	Nie
Rodzaj elementu wykonawczego	Przełącznik
Z mechanizmem ryglującym	Tak

Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP) strony czołowej	IP20
Szerokość	53.1 mm
Wysokość	88.9 mm
Głębokość	76.4 mm
Odporność udarowa	IK04
Zakres temperatury pracy	-25-70 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania	-40-70 °C
Rodzaj napięcia	AC
Kierunek zasilania	Od góry lub od dołu
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Nie
Kolor	Szary
Numer RAL	7035
Bezhalogenowe	Tak
Przekrój zacisków	4-50 mm^2
Typ połączenia	Kabel
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Tak

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

F01480EN-02.pdf | PDF (0.46Mo)

Certyfikaty

OC / CB-FR_718536 | (0.33Mo)

NF-NF208_1038 | (0.55Mo)

VDE-40036765 | (1.22Mo)

VDE-40036740 | (0.26Mo)

NF-NF 623877A | (0.14Mo)

OC / CB-CB FR 623877C | (0.22Mo)

Oprogramowanie CAD/BIM

406461.dwg | DWG (0.18Mo)