# Dane produktów




FR300 LEGRAND

## ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 301 63A 1P

REF. 406421 | PKWIU 27.12.40.0 | EAN. 3245064064217

Gwarancja 2 lata

> www.legrand.pl/e-katalog

## parametry techniczne

| | |
|---|---|
| **Jako rozłącznik główny** | Tak |
| **Jako rozłącznik remontowy** | Nie |
| **Jako rozłącznik bezpieczeństwa** | Tak |
| **Jako wyłącznik awaryjny** | Nie |
| **Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC** | 250 V |
| **Znamionowy prąd ciągły Iu** | 63 A |
| **Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq** | 4500 kA |
| **Liczba biegunów** | 1 |
| **Opcjonalny napęd silnikowy** | Nie |
| **Wbudowany napęd silnikowy** | Nie |
| **Budowa urządzenia** | Urządzenie mocowane na stałe |
| **Do montażu na płycie** | Nie |
| **Do montażu tablicowego 4-otworowego** | Nie |
| **Do montażu czołowego centralnie** | Nie |
| **Do instalacji w tablicach rozdzielczych** | Tak |
| **Do montażu pośredniego** | Nie |
| **Rodzaj elementu wykonawczego** | Przełącznik |
| **Z mechanizmem ryglującym** | Tak |

| | |
|---|---|
| **Rodzaj podłączenia styków głównych** | Połączenie śrubowe |
| **Stopień ochrony (IP) strony czołowej** | IP20 |
| **Szerokość** | 17.7 mm |
| **Wysokość** | 88.9 mm |
| **Głębokość** | 76.4 mm |
| **Odporność udarowa** | IK04 |
| **Zakres temperatury pracy** | -25-70 °C |
| **(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania** | -40-70 °C |
| **Rodzaj napięcia** | AC |
| **Kierunek zasilania** | Od góry lub od dołu |
| **Oznakowanie zacisków przyłączeniowych** | Nie |
| **Kolor** | Szary |
| **Numer RAL** | 7035 |
| **Bezhalogenowe** | Tak |
| **Przekrój zacisków** | 1.5-35 $mm^2$ |
| **Typ połączenia** | Szynoprzewód i kabel |
| **Miejsce na etykietę/oznaczenie** | Tak |

# Dokumentacja

## Dokumentacja techniczna

F01481EN-02.pdf | PDF (0.43Mo)

## Certyfikaty

OC / CB-FR_718516 | (0.39Mo)

VDE-40036739 | (0.26Mo)

NF-632116A | (0.21Mo)

VDE-40036760 | (1.22Mo)

OC / CB-FR 644530B | (0.56Mo)

## Oprogramowanie CAD/BIM

406401.dwg | DWG (0.11Mo)