


EPN513



Przekaźnik bistabilny 24VAC/12VDC 1NO 16A

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny	
Prąd znamionowy	16 A
Prąd spoczynkowy	6 mA

Pojemność	
Liczba modułów	1

Rodzaj połączenia	
Rodzaj styku	1NO
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1 - 6 mm²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 10 mm²
Liczba styków	1

Napięcie	
Napięcie sterowania AC	24 - 24 V
Napięcie sterowania DC	12 - 12 V
Napięcie sterujące 2	12 - 12 V
Napięcie sterujące 1	24 - 24 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	250 V

Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 60 Hz

Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40 - 80 °C

Łączność	
Typ połączenia	Zacisk śrubowy

Moc	
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1,20 W
Maksymalna moc pobierana	25 VA

Wymiary	
Wysokość	83 mm
Szerokość	17,50 mm
Głębokość	63 mm

Oświetlenie

Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	800 VA