

HCE800H

MCCB Rozłącznik mocy h1000 3P 800A

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny	
Prąd znamionowy	800 A
Architektura	
Liczba biegunów	3
Element sterujący/obsługowy	Przełącznik
Rodzaj połączenia	
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	2x 240 mm²
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	2x 240 mm²
Napięcie	
Napięcie znamionowe izolacji Ui	800 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	8000 V
Wyzwalanie	
Czas reakcji przy otwarciu	10 ms
Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Sprzęt	
Opcjonalny napęd silnikowy	Tak
Funkcje	
Jednostka wyzwalania	Rozłącznik
Moc	
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	49,60 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	148,80 W
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1	526000 W
Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-25 - 70 °C
Pokrywa, drzwi	
Z mechanizmem ryglującym	Tak
Bezpieczeństwo	
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP4X