

HIM406

Modułowy przełącznik zasilania 3P+N 63A

Specyfikacja techniczna

Napięcie	
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	380 - 415 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	800 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	8000 V

Prąd elektryczny	
Prąd znamionowy	63 A
Znamionowy prąd krótkotrwały Icw IEC 60947	1,50 kA
Znamionowy prąd zwarciowy warunkowy Icc z bezpiecznikami gl-gG	50 kA

Moc	
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1	41000 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	6 W

Architektura	
Liczba biegunów	4
Element sterujący/obsługowy	Uchwyt krótki
Układ biegunów	3P+N

Wymiary	
Wysokość	76 mm
Szerokość	140 mm
Głębokość	89 mm

Elementy sterujące i wskaźniki	
Wbudowany napęd silnikowy	Nie

Pokrywa, drzwi	
Z mechanizmem ryglującym	Tak

Bezpieczeństwo	
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20

Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 60 Hz

Pojemność	
Liczba modułów	8

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-20 - 70 °C

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	2.5 - 35 mm²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	2.5 - 35 mm²