

HHA100H

MCCB Wyłącznik mocy x160 3P 25kA 100A TM

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny	
Prąd znamionowy	100 A
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-2	25 kA
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 240V AC wg PN-EN 60947-2	35 kA
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-2	25 kA
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 400V AC wg PN-EN 60947-2	20 kA

Architektura	
Liczba biegunów	3

Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 60 Hz

Napięcie	
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	8000 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	690 V
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	220 - 415 V

Funkcje	
Jednostka wyzwalania	TM A/F

Moc	
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	35,70 W

Wytrzymałość	
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	1000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	4000

Bezpieczeństwo	
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP4X

Rodzaj połączenia	
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	4 - 70 mm²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	4 - 95 mm²

Instalacja, montaż	
Nominalny moment dokręcania	6 - 6 Nm
Pozycja montażu/połączenia	Od frontu

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy

Pokrywa, drzwi

Z mechanizmem ryglującym	Tak

Wymiary

Wysokość	130 mm
Szerokość	75 mm
Głębokość	68 mm