Źródła LED

LED Technology of saving

Stabilne światło bez migotania

~85% Energy Save

A↑G F



A55

7W



A60

9W
11W
13W



A65

15W
17W

3000 K 4000 K 6500 K

LED Bulbs - standard A55, A60 and A65

Index	Type	Power	Base	Lumen	Voltage	CRI	Lighting angle	Tempera-ture	Lifetime	ON/OFF	Lamp size
HD100	A55	**7W**	E27	600	220-240V	>80	200°	3000K	25000 h	>15 000	55x100mm
HD120	A55	**7W**	E27	605	220-240V	>80	200°	4000K	25000 h	>15 000	55x100mm
HD110	A55	**7W**	E27	630	220-240V	>80	200°	6500K	25000 h	>15 000	55x100mm
HD101	A60	**9W**	E27	806	220-240V	>80	200°	3000K	25000 h	>15 000	60x108mm
HD121	A60	**9W**	E27	810	220-240V	>80	200°	4000K	25000 h	>15 000	60x108mm
HD111	A60	**9W**	E27	815	220-240V	>80	200°	6500K	25000 h	>15 000	60x108mm
HD102	A60	**11W**	E27	1050	220-240V	>80	200°	3000K	25000 h	>15 000	60x110mm
HD122	A60	**11W**	E27	1055	220-240V	>80	200°	4000K	25000 h	>15 000	60x110mm
HD112	A60	**11W**	E27	1080	220-240V	>80	200°	6500K	25000 h	>15 000	60x110mm
HD107	A60	**13W**	E27	1300	220-240V	>80	200°	3000K	25000 h	>15 000	60x110mm
HD127	A60	**13W**	E27	1305	220-240V	>80	200°	4000K	25000 h	>15 000	60x110mm
HD117	A60	**13W**	E27	1330	220-240V	>80	200°	6500K	25000 h	>15 000	60x110mm
HD103	A65	**15W**	E27	1500	220-240V	>80	200°	3000K	25000 h	>15 000	65x134mm
HD123	A65	**15W**	E27	1520	220-240V	>80	200°	4000K	25000 h	>15 000	65x134mm
HD113	A65	**15W**	E27	1570	220-240V	>80	200°	6500K	25000 h	>15 000	65x134mm
HD105	A65	**17W**	E27	1710	220-240V	>80	200°	3000K	25000 h	>15 000	65x134mm
HD125	A65	17W	E27	1720	220-240V	>80	200°	4000K	25000 h	>15 000	65x134mm
HD115	A65	17W	E27	1750	220-240V	>80	200°	6500K	25000 h	>15 000	65x134mm

A↑G F

Housing - thermally conductive plastic + aluminum radiator
Obudowa - plastik termoprzewodzący + aluminiowy radiator

CRI(RA) >80 | 200° | 220-240V 50-60 Hz | 25.000 h | on/off >15.000

CE EuP compliant RoHS COMPLIANT

*CRI (RA) >80

* współczynnik oddawania barw (ang. color rendering index). Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej na jej terenie nie można używać źródeł światła o CRI mniejszym niż 80 w pomieszczeniach gdzie dłużej przebywa człowiek. Zbyt niskie CRI powoduje szybsze zmęczenie wzroku i ma negatywny wpływ na zdrowie.