Źródła LED

LED Technology of saving

Stabilne światło bez migotania

~85% Energy Save

A F G



MR16

4,5W



MR16

5,5W



MR16

7,5W



3000 K 4000 K 6500 K

LED Bulbs - reflector MR16

Index	Type	Power	Base	Lumen	Voltage	CRI	Lighting angle	Tempera-ture	Lifetime	ON/OFF	Lamp size
HD220	MR16	**4,5W**	GU10	400	220-240V	>80	120°	3000K	25000h	>15 000	50x56mm
HD222	MR16	**4,5W**	GU10	410	220-240V	>80	120°	4000K	25000h	>15 000	50x56mm
HD221	MR16	**4,5W**	GU10	415	220-240V	>80	120°	6500K	25000h	>15 000	50x56mm
HD230	MR16	**5,5W**	GU10	500	220-240V	>80	120°	3000K	25000h	>15 000	50x56mm
HD232	MR16	**5,5W**	GU10	510	220-240V	>80	120°	4000K	25000h	>15 000	50x56mm
HD231	MR16	**5,5W**	GU10	515	220-240V	>80	120°	6500K	25000h	>15 000	50x56mm
HD243	MR16	**7,5W**	GU10	700	220-240V	>80	120°	3000K	25000h	>15 000	50x56mm
HD245	MR16	**7,5W**	GU10	700	220-240V	>80	120°	4000K	25000h	>15 000	50x56mm
HD244	MR16	**7,5W**	GU10	720	220-240V	>80	120°	6500K	25000h	>15 000	50x56mm

A F G

Housing - thermally conductive plastic + aluminum radiator
Obudowa - plastik termoprzewodzący + aluminiowy radiator

CRI(RA) >80 | 120 ° | 220-240V 50-60 Hz | GU10 | 25.000 h | on off >15.000

CE EuP compliant RoHS COMPLIANT

*CRI (RA) >80

* współczynnik oddawania barw (ang. color rendering index). Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej na jej terenie nie można używać źródeł światła o CRI mniejszym niż 80 w pomieszczeniach gdzie dłużej przebywa człowiek. Zbyt niskie CRI powoduje szybsze zmęczenie wzroku i ma negatywny wpływ na zdrowie.