
LUMAX®

Źródła LED S2

For street lamps, park lamps, high bays, low bays...
Do lamp ulicznych, parkowych, opraw przemysłowych...



IC Driver No Flickering

340°

220-240 50 60Hz

E27



S2
54W



S2
36W





S2
24W


● **LL724** 54W ● **LL734** 54W **E27/E40**

● **LL733** 36W ● **LL714** 36W **E27/E40**


● **LL713** 24W ● **LL723** 24W **E27/E40**











Zawiera adapter E40
Contains E40 adapter



	TYPE		WATT	Lumen	cos φ Power Factor		CRI		Volt	EAN	EEI	
LL724	S2	E27/E40	54 W	9000 lm	>0,9	4000 K	>80	340°	220-240 V	5901087212537	C	ø 108x264mm
LL734	S2	E27/E40	54 W	9000 lm	>0,9	6500 K	>80	340°	220-240 V	5901087212544	C	ø 108x264mm
LL733	S2	E27/E40	36 W	6000 lm	>0,9	4000 K	>80	340°	220-240 V	5901087212513	C	ø 96x228mm
LL714	S2	E27/E40	36 W	6000 lm	>0,9	6500 K	>80	340°	220-240 V	5901087212520	C	ø 96x228mm
LL713	S2	E27/E40	24 W	4000 lm	>0,7	4000 K	>80	340°	220-240 V	5901087212490	C	ø 85x195mm
LL723	S2	E27/E40	24 W	4000 lm	>0,7	6500 K	>80	340°	220-240 V	5901087212506	C	ø 85x195mm

CE EuP compliant TÜV GS RoHS COMPLIANT

IEC 62471 IEC 62560