


EPN540



Przekaźnik bistabilny 230VAC/110VDC 4NO 16A

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny	
Prąd znamionowy	16 A
Prąd spoczynkowy	6 mA

Pojemność	
Liczba modułów	2

Rodzaj połączenia	
Rodzaj styku	4NO
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1 - 6 mm²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 10 mm²
Liczba styków	4

Napięcie	
Napięcie sterowania AC	230 - 230 V
Napięcie sterowania DC	110 - 110 V
Napięcie sterujące 2	110 - 110 V
Napięcie sterujące 1	230 - 230 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	400 V

Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 60 Hz

Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40 - 80 °C

Łączność	
Typ połączenia	Zacisk śrubowy

Moc	
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	4,80 W
Maksymalna moc pobierana	55 VA

Wymiary	
Wysokość	83 mm
Szerokość	35 mm
Głębokość	63 mm

Oświetlenie

Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	800 VA