

HAC410

Modułowy rozłącznik izolacyjny obrotowy 4P 100A, rozmiar 2

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny	
Prąd znamionowy	100 A
Dopuszczalny prąd znamionowy AC21	100 A
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC21 kategoria B	100 A
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC22 kategoria B	100 A
Dopuszczalny prąd znamionowy AC23 kategoria A	80 A
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC23 kategoria B	80 A
Znamionowy prąd krótkotrwały Icw 1s IEC 60947	1,50 kA
Znamionowy prąd krótkotrwały Icw IEC 60947	1,50 kA

Architektura	
Układ biegunów	4P
Element sterujący/obsługowy	Uchwyt krótki
Liczba biegunów	4

Rodzaj połączenia	
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	35 mm²

Napięcie	
Napięcie znamionowe izolacji Ui	800 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	8000 V
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	380 - 415 V

Moc	
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	4 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	16 W
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1	65000 W
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC23	36000 W

Instalacja, montaż	
Nominalny moment dokręcania	3,5 - 3,85 Nm

Sprzęt	
Opcjonalny napęd silnikowy	Nie

Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-20 - 70 °C

Pokrywa, drzwi

Z mechanizmem ryglującym	Tak

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy

Funkcje

Jest przełącznikiem zmiany kierunku	Nie
Jako wyłącznik awaryjny	Nie
Jako rozłącznik główny	Tak
Jako rozłącznik remontowy	Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Tak
Wersja rozłącznika mocy	Tak

Pojemność

Liczba modułów	4