Dane produktów



PLX55 LEGRAND

PLEXO55 GNIAZDO POJEDYNCZE 2P+Z Z PRZESŁONĄ STYKÓW SZARE 16A-250V~

REF. 069552 | PKWIU 27.33.13.0 | EAN. 3245060695521

Gwarancja 2 lata

> www.legrand.pl/e-katalog

parametry techniczne

Model	Ze stykiem ochronnym (bolec)
Jednocześnie rozłączany biegun N	Nie
Styk ochronny	Okrągły
Liczba aktywnych styków (okrągłych)	2
Liczba aktywnych styków (płaskich)	0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)	0
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Liczba portów USB-A	0
Liczba portów USB-C	0
Number of units	1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	2
Liczba gniazd z przełącznikiem	0
Liczba faz	1
Nadruk/symbol	Stopień ochrony (IP)
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Z pokrywą uchylną	Tak
Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Kolor	Szary

Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Matowy
Model antybakteryjny	Nie
Z funkcją pętli (loop through)	Tak
Z przełącznikiem wł./wył.	Nie
Kolor elementu przełączającego	Szary
Obrócona wkładka centralna	Nie
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	250 V
Zakres częstotliwości	50-60 Hz
Stopień ochrony (IP)	IP55
Odporność udarowa	IK07
Szerokość osprzętu	64 mm
Wysokość osprzętu	64 mm
Głębokość osprzętu	46 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie

Numer RAL (zbliżony)	7016
Kolor metaliczny	Nie
Przezroczysty	Nie
Model zamykany	Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki	Nie
Izolowane	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z ochroną przeciwprzepięciową	Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym	Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie
Zasilanie specjalne	Bez specjalnego zasilania
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Montaż śrubowy
Materiał	Tworzywo sztuczne

Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Z repeaterem WLAN	Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth	Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE	Nie
Głębokość wbudowania	30 mm
Zakres temperatury pracy	-25-60 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania	-25-60 °C
Rodzaj napięcia	AC
Zasilanie	Nie
Rodzaj kabla do podłączenia	Elestyczny lub sztywny
Przekrój żyły	2.5-2.5 mm^2
Uchwyt na kabel	Inne
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Podłączony obiekt	Nie

Dokumentacja

Certyfikaty

- NF App Domestic-NF012_2897 | (0.8Mo)
- OC / CB-FR_711317 | (0.64Mo)
- NF App Domestic-NF012_2896 | (0.79Mo)
- OC / CB-FR_711319 | (0.68Mo)
- CEBEC-17591 | (0.54Mo)