


WL0022





**lumina Łącznik uniwersalny/schodowy, srebrny**

**Specyfikacja techniczna**

| **Prąd elektryczny** | |
|---|---|
| Prąd załączania | 10 AX (100W LED (SBL)) |
| Prąd znamionowy | 10 A |

| **Instalacja, montaż** | |
|---|---|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |

| **Napięcie** | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | 250 V |

| **Częstotliwość** | |
|---|---|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |

| **Materiały** | |
|---|---|
| Kolor | Srebrny |
| Kod RAL | 9006 |
| Wykończenie powierzchni | Mat |
| Materiał | Metal, Tworzywo sztuczne |
| Obróbka | Lakierowany |
| Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) | 0 |

| **Identyfikacja** | |
|---|---|
| Konfiguracja elementów | Element podstawowy |

| **Łączność** | |
|---|---|
| Rodzaj montażu | Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe |
| Z mocowaniem pazurowym | Tak |

| **Elementy sterujące i wskaźniki** | |
|---|---|
| Liczba przycisków | 1 |

| **Wymiary** | |
|---|---|
| Zakres głębokości wbudowania | 26 mm |
| Wbudowane puszki podtynkowe | 35 mm |

| **Bezpieczeństwo** | |
|---|---|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
| Odporność na uderzenie IK | IK05 |

| **Architektura** | |
|---|---|
| Element sterujący/obsługowy | Klawisz pojedynczy |

**Rodzaj połączenia**

| | |
|---|---|
| Typ złącza/wtyku | Zacisk śrubowy |

**Dodatkowe informacje**

| | |
|---|---|
| Montaż | Z pazurkami rozporowymi, Do mocowania śrubowego |
| Oświetlenie | Bez lampy jarzeniowej |
| Rodzaj łącznika | 1-biegunowy/zmienny |